

AGS 3+ Graffiti-entferner

AGS 3+ ist ein schnell wirkender, gelartiger Graffiti-entferner.

Anwendungsbereich

AGS 3+ beseitigt sehr schnell Graffiti von mineralischen Untergründen wie Beton, Fliesen, Naturstein, Mauerziegel, Klinker, Putz sowie von Metall, Einbrennlackierungen und vielen pulverbeschichteten Oberflächen.

Anwendung

AGS 3+ wird mit Hilfe eines Pinsels oder eines geeigneten Airlessgerätes ausreichend dick auf das Graffiti aufgetragen. Nach dem Auftragen löst **AGS 3+** das Graffiti auf. In der Regel zwischen 5 und 30 Minuten. Diese ist abhängig vom Untergrund, der Umgebungstemperatur sowie von der Art und dem Alter der Graffiti-Farbe. In Ausnahmefällen (z. B. niedriger Außentemperatur) kann die Wirkzeit auch länger sein. Nach dem Auflösen der Farbe kann diese mit einem Hochdruckreiniger abgespült werden. Bei Metallflächen keinen Hochdruckreiniger verwenden, sondern die aufgelösten Farben mit einem Schwamm oder Lappen wegwischen. Sollten Farbteile auf der Oberfläche zurückbleiben, den Vorgang auf den entsprechenden Stellen wiederholen. Auf porösen Oberflächen bleiben oft sogenannte Schatten zurück. Auf mineralischen Oberflächen können diese mit dem Schattenentferner **AGS 60** entfernt werden. Schatten von Edding-Stiften lassen sich mit dem Schattenentferner **AGS 5 SR** entfernen bzw. mit **TENSID E 250** bleichen. Die geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Einleiten in das öffentliche Kanalsystem sind zu beachten.

Materialeigenschaften / Umwelt

AGS 3+ ist ein bläuliches, gelartiges Produkt. Spezifisches Gewicht 0,98 kg / Liter.

Das Produkt ist PFAS frei.

Lieferung / Verbrauch

AGS 3+ wird in 1 Liter und 5 Liter Kunststoffgebinden geliefert. Der Verbrauch beträgt je nach Beschaffenheit der zu reinigenden Oberfläche und deren Verschmutzungsgrad 0,5 - 1 Liter /m².

Anwendung



1. **AGS 3+**



2. mit Pinsel oder Spritzgerät auftragen und einwirken lassen,



3. ist die Farbe aufgelöst, kann mit dem Abwaschen begonnen werden,



4. die gereinigte Fläche mit **AGS 3502** schützen

Lagerung / Haltbarkeit

AGS 3+ ist in den originalen Kunststoffbehältern trocken und frostsicher zu lagern. Ungeöffnet ist der Graffitiertferner etwa 24 Monate haltbar.

Produktsicherheit

Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Diese Produktinformation dient als Orientierungshilfe für die Verarbeitung. Es wird empfohlen, zunächst auf einer kleinen Fläche einen Versuch zu machen, um festzustellen, ob die gegebenen Verarbeitungsbedingungen zu einem optimalen Resultat führen. Für die richtige Verarbeitung liegt die Verantwortung beim Anwender.