

Fahrzeugwäsche / Vehicle Wash

Fahrzeugwäsche ist ein kombiniertes und entfettendes Mittel. **Fahrzeugwäsche** ist biologisch abbaubar. Mit **Fahrzeugwäsche** können alle Arten von Fahrzeugen, Motoren, Werkzeugmaschinen etc. gereinigt werden. Ebenfalls löst es Fette und Streusalze.

Anwendungsbereich

Fahrzeugwäsche löst Öle, Fette, Schmutz und Streusalz. **Fahrzeugwäsche** wird auch zum Waschen von Motoren, Entfetten, Auto-Reinigung und zum Spülen mit Glanzeffekt verwendet. **Fahrzeugwäsche** kann nicht zum Reinigen von Plexiglas oder zum Reinigen vor dem erneuten Lackieren verwendet werden.

Anwendung / Hinweise Verdünnung

Festgebrannte Chemikalien, Asphalt und Teer, Verdünnung 1:1
Frischer Teer, Asphalt, Verdünnung 1:1 -1: 2
Motorwäsche, Entfetten, Insekten usw., Verdünnung 1:2 - 1:4
Fahrzeugreinigung, trockener Schmutz etc., Verdünnung 1:30
Mit glänzender Wirkung abspülen, Verdünnung 1:200

Materialeigenschaften / Umwelt

Fahrzeugwäsche ist eine klare Flüssigkeit. Spezifisches Gewicht 1,00 KG/Liter. **Fahrzeugwäsche** ist geruchsfrei und biologisch abbaubar. PH-Wert 9,5.

Das Produkt enthält ethoxylierten Fettalkohol, Alkohole, C9-11, Ethanol, 2,2-Iminobis-, N-Kokosalkylderivate, Natriumhydroxid. Das Produkt ist PFAS frei.

Lieferung / Verbrauch

Fahrzeugwäsche wird im 5-Liter Gebinde geliefert.

Lagerung / Haltbarkeit

Fahrzeugwäsche ist in den originalen Kunststoffbehältern trocken und frostsicher zu lagern. Ungeöffnet ist das Produkt etwa 24 Monate haltbar.

Produktsicherheit

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Diese Produktinformation dient als Orientierungshilfe für die Verarbeitung. Es wird empfohlen, zunächst auf einer kleinen Fläche einen Versuch zu machen, um festzustellen, ob die gegebenen Verarbeitungsbedingungen zu einem optimalen Resultat führen. Für die richtige Verarbeitung liegt die Verantwortung beim Anwender.