

AGS 65 - Schattenentferner

AGS 65 ist ein Entferner von Farbschatten, insbesondere für poröse Oberflächen.

Anwendungsbereich

AGS 65 wird zum Entfernen von Graffiti-Schatten in Verbindung mit Graffiti-Entfernung auf Außen- und Innenflächen eingesetzt. Das Produkt ist für Oberflächen wie Granit, Schiefer, Sandstein, glasierten Ziegeln behandelten Marmor, Holz und nicht organischer Farbe geeignet.

Nicht geeignet für Aluminium!

Anwendung

AGS 65 wird mit Hilfe eines Pinsels ausreichend dick auf der nassen Oberfläche aufgetragen. Nach dem Auftragen löst **AGS 65** die Farbschatten in den Poren auf. In der Regel liegt die Auflösungszeit zwischen 5 und 30 Minuten; abhängig vom Untergrund, der Umgebungstemperatur sowie von der Art und dem Alter der Farbschatten. **AGS 65** ist leicht verdickt, um sich an der Oberfläche optimal anzuheften und die Einwirkzeit zu erhöhen.

Nach dem Auflösen der Farbschatten diese mit einem HD-Reiniger (40-90°C, 70-150 bar/1015-2175 PSI) abspülen. Beim Abspülen ist zu beachten, dass die Oberfläche nicht durch zu hohen Druck oder Temperatur beschädigt wird und die gesamte Chemie aus der Oberfläche gewaschen wird. So lange mit Wasser abspülen, bis keine Schaumbildung mehr entsteht. Ein besseres Ergebnis kann erzielt werden, wenn die Oberfläche mit einem Schwamm oder Tuch im Spülvorgang abgewischt wird. Sollten Farbschatten zurückbleiben, den Vorgang auf den entsprechenden Stellen wiederholen. Die Vorschriften bezüglich der Entsorgung, gemäß Sicherheitsdatenblatt, sind zu beachten.

Materialeigenschaften / Umwelt

AGS 65 ist ein gelb / bräunliches, leicht gelartiges Produkt. Spezifisches Gewicht 1,09 kg / Liter. pH-Wert 14. **AGS 65** ist biologisch abbaubar.

Das Produkt ist PFAS frei.

Lieferung / Verbrauch

AGS 65 wird in 5-Liter Kunststoffgebinden geliefert. Der Verbrauch beträgt je nach Beschaffenheit der zu reinigenden Oberfläche und deren Verschmutzungsgrad 0,2 - 0,5 Liter pro m².

Anwendung



Schattenentferner AGS 60 wird aufgetragen.

1. **AGS 65** auftragen,



Nach ca. 5 Minuten Einwirkzeit kann mit dem Auswaschen begonnen werden.

2. **AGS 65** einwirken lassen,



3. die Graffitischatten einfach mit Heißwasser-HD-Reiniger abwaschen,



4. die saubere Fläche sollte nun mit **AGS 3502** geschützt werden

Lagerung / Haltbarkeit

AGS 65 ist in den originalen Kunststoffbehältern trocken und frostsicher zu lagern. Ungeöffnet ist **AGS 65** etwa 24 Monate haltbar.

Produktsicherheit

AGS 65 ist Gefahrgut, weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Diese Produktinformation dient als Orientierungshilfe für die Verarbeitung. Es wird empfohlen, zunächst auf einer kleinen Fläche einen Versuch zu machen, um festzustellen, ob die gegebenen Verarbeitungsbedingungen zu einem optimalen Resultat führen. Für die richtige Verarbeitung liegt die Verantwortung beim Anwender.