AGS 27 Graffitientferner flüssig/Gel

AGS 27 ist ein Graffitientferner für Bitumenfarben und ölhaltige Farben.

Anwendungsbereich

AGS 27 beseitigt schnell Bitumenfarben und ölhaltige Farben (z. B. einige Silberarten) von fast allen Untergründen.

Anwendung

AGS 27 wird mit Hilfe eines Pinsels oder eines geeigneten Airlessgerätes ausreichend dick auf das Graffiti aufgetragen. Nach dem Auftragen löst **AGS 27** das Graffiti auf. In der Regel liegt die Auflösungszeit zwischen 5 und 30 Minuten. Diese ist abhängig vom Untergrund, der Umgebungstemperatur sowie von der Art und dem Alter der Graffitifarbe. In Ausnahmefällen kann die Wirkzeit auch länger sein.

Nach dem Auflösen der Farbe kann diese mit einem Hochdruckreiniger abgespült werden. Beim Abspülen mit dem Hochdruckreiniger ist zu beachten, dass die Oberfläche nicht durch zu hohen Druck oder Temperatur beschädigt wird und die gesamte Chemie von und aus der Oberfläche gewaschen wird. Bei glatten Oberflächen können die aufgelösten Farben auch mit einem Lappen entfernt werden. Sollten Farbteile auf der Oberfläche zurückbleiben, den Vorgang auf den entsprechenden Stellen wiederholen. Auf porösen Oberflächen bleiben oft sogenannte Schatten (Farbpigmente in den Poren) zurück. Auf mineralischen Oberflächen können diese mit dem Schattenentferner **AGS 60** entfernt werden. Mögliche Rückstände von Ölen und Fetten können mit einem geeigneten Reiniger für Öle und Fette beseitigt werden.

Es wird empfohlen, den Entferner vorher auf einer kleinen Fläche zu testen.

Materialeigenschaften / Umwelt

AGS 27 ist ein hellgelbes Produkt. Spezifisches Gewicht 0,84 kg / Liter. Das Produkt ist PFAS frei.

Lieferung / Verbrauch

AGS 27 wird in 1-Liter und 5-Liter Kunststoffgebinden geliefert. Der Verbrauch beträgt je nach Beschaffenheit der zu reinigenden Oberfläche und deren Verschmutzungsgrad 0,2 - 0,5 Liter pro m².

Lagerung / Haltbarkeit

AGS 27 ist in den originalen Kunststoffbehältern trocken und frostsicher zu lagern. Ungeöffnet ist der Graffitientferner etwa 24 Monate haltbar.

Produktsicherheit

Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Diese Produktinformation dient als Orientierungshilfe für die Verarbeitung. Es wird empfohlen, zunächst auf einer kleinen Fläche einen Versuch zu machen, um festzustellen, ob die gegebenen Verarbeitungsbedingungen zu einem optimalen Resultat führen. Für die richtige Verarbeitung liegt die Verantwortung beim Anwender.

TENSID Deutschland GmbH – Max-Planck-Str. 7 – 63594 Hasselroth-Neuenhaßlau
Telefon: 06055 906930 Fax: 06055 906950 E-Mail: info@tensid.org www.tensid.org