

Für den Einsatz auf: ▶

- pulverbeschichteten Flächen
- lackierten Flächen
- gestrichenen Fassaden
- Metallen
- Kunststoffen -kein PVC-
- Beton
- Natur- Sandsteinen
- Klinker - Fliesen
- Putz
- Kunststoffgläsern - Plexiglas -
- Glas
- Holz

TENSID R 201

entfernt
Aufkleber
Klebstoffreste
Kaugummis

TENSID R 201
ist
dickflüssig

Anwendung ✓

Hinweis !

1. Bevor Sie TENSID R 201 nutzen, bitte gut durchschütteln, um die Wirkung zu optimieren.
 2. Tragen Sie TENSID R 201 mit einem Pinsel auf die zu behandelte Fläche auf.
 3. Lassen Sie das Produkt ca. 10 Minuten lang einwirken.
 4. Stoppen Sie den Auflösungsprozess mit unserem Produkt **TENSID R 206**.
 5. Je nach Beschaffenheit der behandelten Fläche, spülen Sie diese mit Wasser ab oder entfernen Sie die gelöste Verschmutzung mit einem Putztuch.
 5. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.
- Testen Sie TENSID R 201 vorab auf einer kleinen Fläche.
Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt.

Dauer ?

Verbrauch

Inhalt

ist abhängig von dem Untergrund, der Umgebungstemperatur und der Art sowie dem Alter der zu entfernenden Verschmutzungen.

Je nach Oberflächenbeschaffenheit und Verschmutzungsgrad zwischen 0,2 und 0,3 Liter pro Quadratmeter.

TENSID R 201 erhalten Sie
in Kunststoffbehältern

▼
1 Liter 5 Liter 10 Liter

Zusätze ▶

Informationen auf der Seite im Katalog ...
29
oder ... auf unserer HP

Mit unserem Neutralisierer **TENSID R 206** entscheiden Sie, ab wann unsere Produkte, die Sie einsetzen nicht mehr wirken.