

Für den Einsatz auf:

- pulverbeschichteten Flächen
- lackierten Flächen
- gestrichenen Fassaden
- Metallen
- Kunststoffen -kein PVC-
- Beton
- Natur- Sandsteinen
- Klinker - Fliesen
- Putz
- Kunststoffgläsern - Plexiglas -
- Glas
- Holz

AGS 3502

schützt
Oberflächen
vor
Sprühfarben
Permanentmarkern
AGS 3502
ist UV-stabil und
flüssig
hält mindestens
5 Jahre

Anwendung

1. Verwenden Sie AGS 3502 ausschließlich auf trockenen und sauberen Oberflächen.
2. Tragen Sie AGS 3502 im ersten Arbeitsgang auf.
3. Lassen Sie es antrocknen.
4. Tragen Sie AGS 3502 im zweiten Arbeitsgang auf.
5. Auf glatten, glänzenden Oberflächen können Sie das Produkt dünn mit einem Mikrofasertuch auftragen.

Hinweis

Neue Betonflächen oder Anstriche müssen bei der Anwendung vollständig ausgehärtet sein (z. B. Beton 28 Tage).
Für die Entfernung von Graffiti auf AGS 3502 geschützten Flächen, verwenden Sie einen Heißwasser-HD-Reiniger mit einer Wassertemperatur von 90 °C und einem Druck von etwa 90 bar. Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt.

Dauer

Die Schutzwirkung setzt nach etwa 2 Stunden ein, die vollständige Austrocknung erfolgt innerhalb von 4-72 Stunden.

Verbrauch

Je nach Oberflächenbeschaffenheit und Verschmutzungsgrad zwischen 0,1 und 0,3 Liter pro Quadratmeter.

Inhalt

AGS 3502 erhalten Sie in Kunststoffbehältern.

1 Liter 5 Liter 25 Liter

Zusätze

Wenn Sie Graffiti oder Permanentmarker, auf mit AGS 3502 geschützten Flächen entfernt haben, tragen Sie bitte danach den Schutz wieder auf.

Bei Bedarf ist es möglich, dass Sie mit **AGS 3505** die gesamte Wachsschicht entfernen.

Informationen auf der Seite im Katalog ...

48

oder ... auf unserer HP