

AGS 2+ Graffitientferner

AGS 2+ ist ein schnell wirkender, gelartiger Graffitientferner.

Anwendungsbereich

AGS 2+ beseitigt sehr schnell Graffiti von mineralischen Untergründen wie Beton, Fliesen, Naturstein, Mauerziegel, Klinker, Putz sowie von Metall, Holz, Einbrennlackierungen und den meisten pulverbeschichteten Oberflächen.

Anwendung

AGS 2+ wird mit Hilfe eines Pinsels oder eines geeigneten Airlessgerätes ausreichend dick auf das Graffiti aufgetragen. Nach dem Auftragen löst **AGS 2+** das Graffiti auf. In der Regel liegt die Auflösungszeit zwischen 5 und 30 Minuten. Diese ist abhängig vom Untergrund, der Umgebungstemperatur sowie von der Art und dem Alter der Graffitifarbe. In Ausnahmefällen kann die Wirkzeit auch länger sein.

Nach dem Auflösen der Farbe kann diese mit einem Hochdruckreiniger abgespült werden. Beim Abspülen mit dem Hochdruckreiniger ist zu beachten, dass die Oberfläche nicht durch zu hohen Druck oder Temperatur beschädigt wird und die gesamte Chemie von und aus der Oberfläche gewaschen wird. Bei glatten Oberflächen können die aufgelösten Farben auch mit einem Lappen entfernt werden. Sollten Farbteile auf der Oberfläche zurückbleiben, den Vorgang auf den entsprechenden Stellen wiederholen. Auf porösen Oberflächen bleiben oft sogenannte Schatten (Farbpigmente in den Poren) zurück. Auf mineralischen Oberflächen können diese mit dem Schattenentferner **AGS 60** entfernt werden. Schatten von Edding-Stiften lassen sich mit dem Schattenentferner **AGS 5 SR** entfernen.

Die geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Einleiten in das öffentliche Kanalsystem sind zu beachten. Es wird empfohlen, den Entferner vorher auf einer kleinen Fläche zu testen.

Materialeigenschaften / Umwelt

AGS 2+ ist ein hellgelbes, gelartiges Produkt. Spezifisches Gewicht 1,08 kg / Liter. **AGS 2+** ist biologisch abbaubar.

Das Produkt ist PFAS frei.

Lieferung / Verbrauch

AGS 2+ wird in 1-Liter und 5-Liter-Kunststoffgebinden geliefert. Der Verbrauch beträgt je nach Beschaffenheit der zu reinigenden Oberfläche und deren Verschmutzungsgrad 0,2 - 0,5 Liter pro m².

Anwendung



1. AGS 2+ zum Entfernen von Graffiti auf porösen wie auch auf glatten mineralischen Oberflächen



2. AGS 2+ mit Pinsel oder Spritzgerät auftragen und einwirken lassen



3. Ist die Farbe bis auf den Untergrund angelöst, kann mit dem Abwaschen begonnen werden.



4. Abschließend mit AGS 3502 schützen



Lagerung / Haltbarkeit

AGS 2+ ist in den originalen Kunststoffbehältern trocken und frostsicher zu lagern. Ungeöffnet ist der Graffiti-entferner etwa 24 Monate haltbar.

Produktsicherheit

Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Diese Produktinformation dient als Orientierungshilfe für die Verarbeitung. Es wird empfohlen, zunächst auf einer kleinen Fläche einen Versuch zu machen, um festzustellen, ob die gegebenen Verarbeitungsbedingungen zu einem optimalen Resultat führen. Für die richtige Verarbeitung liegt die Verantwortung beim Anwender.