AGS 221 flüssig / AGS 221 Gel Graffitientferner

AGS 221 flüssig / AGS 221 Gel ist ein schnell wirkender, gelartiger bzw. flüssiger Graffitientferner.

Besonders gut geeignet für mit TENSID tP matt HD beschichtete Oberflächen.

Anwendungsbereich

AGS 221 beseitigt schnell Graffiti von mineralischen Untergründen wie Beton, Fliesen, Naturstein, Klinker, Putz, Metall, Einbrennlackierungen und pulverbeschichteten Oberflächen. Bestens geeignet ist **AGS 221** auch für die Entfernung von Graffiti auf 2-Komponenten-Fahrzeuglackierungen.

Anwendung

AGS 221 wird ausreichend dick auf das Graffiti aufgetragen. Nach dem Auftragen löst **AGS 221** das Graffiti auf. In der Regel zwischen 5 und 30 Minuten; abhängig vom Untergrund, der Umgebungstemperatur sowie von der Art und dem Alter der Graffitifarbe. In Ausnahmefällen kann die Einwirkzeit auch länger sein.

Nach dem Auflösen der Farbe kann diese mit einem HD-Reiniger abgespült werden. Beim Abspülen mit dem HD-Reiniger ist zu beachten, dass die Oberfläche nicht durch zu hohen Druck oder Temperatur beschädigt wird und die gesamte Chemie aus der Oberfläche gewaschen wird.

Bei glatten Oberflächen können die aufgelösten Farben auch mit einem Tuch entfernt werden. Sollten Farbteile auf der Oberfläche zurückbleiben, den Vorgang auf den entsprechenden Stellen wiederholen. Auf porösen Oberflächen bleiben oft sogenannte Schatten zurück.

Auf mineralischen Oberflächen können diese mit dem Schattenentferner **AGS 60** entfernt werden. Schatten von Edding-Stiften lassen sich mit **TENSID E 250** bleichen.

Materialeigenschaften / Umwelt

AGS 221 ist ein goldgelbes, gelartiges oder flüssiges Produkt. Spezifisches Gewicht 1 kg / Liter.

Das Produkt ist PFAS frei.

Anwendung

1. **TENSID AGS 221** einfach auftragen und einwirken lassen,

2. nach kurzer Einwirkzeit mit Bürste leicht nachreiben,

3. aufgelösten Lackschlamm mit Gummilippe abziehen und auffangen,

4. abschließend mit Wasser die Oberfläche gut abspülen und mit Graffitischutz versehen

TENSID Deutschland GmbH – Max-Planck-Str. 7 – 63594 Hasselroth-Neuenhaßlau
Telefon: 06055 906930 Fax: 06055 906950 E-Mail: info@tensid.org www.tensid.org

Lieferung / Verbrauch

AGS 221 ist in folgenden Gebindegrößen lieferbar:

- 1 Liter Flaschen ▸ Gel und flüssig
- 5 Liter Kanister ▸ Gel und flüssig
- 10 Liter Eimer ▸ Gel

Der Verbrauch beträgt je nach Beschaffenheit der zu reinigenden Oberfläche und deren Verschmutzungsgrad 0,3 - 1 Liter/m².

Lagerung / Haltbarkeit

AGS 221 ist in den originalen Kunststoffbehältern trocken und frostsicher zu lagern. Ungeöffnet etwa 24 Monate haltbar.

Produktsicherheit

Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Diese Produktinformation dient als Orientierungshilfe für die Verarbeitung. Es wird empfohlen, zunächst auf einer kleinen Fläche einen Versuch zu machen, um festzustellen, ob die gegebenen Verarbeitungsbedingungen zu einem optimalen Resultat führen. Für die richtige Verarbeitung liegt die Verantwortung beim Anwender.

TENSID Deutschland GmbH – Max-Planck-Str. 7 – 63594 Hasselroth-Neuenhaßlau
Telefon: 06055 906930 Fax: 06055 906950 E-Mail: info@tensid.org www.tensid.org