

AGS 10

AGS 10 ist ein flüssiger Schattenentferner.

Anwendungsbereich

AGS 10 ist geeignet auf Außen- und Innenflächen. Wird hauptsächlich auf saugfähigen Oberflächen verwendet. **AGS 10** wirkt auf folgenden Oberflächen: Aluminium - elektrolysiert, Aluminium - nicht behandelt, Beton, Glas, Hartplastik, metallische Oberflächen, Ziegel, Blech Verunreinigung: Permanente Marker / Lederfarben, Sprühfarbe.

Anwendung

AGS 10 wird auf die „Schatten“ aufgetragen. Entweder gesprüht oder gebürstet. Lassen Sie **AGS 10** für ca. 2 - 5 Minuten einwirken. Anschließend mit Wasser spülen. Wiederholen Sie den Vorgang, bis die Schattenbereiche entfernt sind

Materialeigenschaften / Umwelt

AGS 10 ist ein durchsichtiges, geruchloses, flüssiges Produkt. Spezifisches Gewicht 1,10 kg / m³.

Das Produkt ist PFAS frei.

Lieferung / Verbrauch

AGS 10 wird in 1-Liter oder 5-Liter Kunststoffgebinden geliefert. Der Verbrauch beträgt je nach Beschaffenheit der zu reinigenden Oberfläche und deren Verschmutzungsgrad 0,2 - 0,5 Liter pro m².

Lagerung / Haltbarkeit

AGS 10 ist in den originalen Kunststoffbehältern trocken und frostsicher zu lagern. Ungeöffnet ist **AGS 10** etwa 24 Monate haltbar.

Produktsicherheit

AGS 10 ist Gefahrgut, weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Diese Produktinformation dient als Orientierungshilfe für die Verarbeitung. Es wird empfohlen, zunächst auf einer kleinen Fläche einen Versuch zu machen, um festzustellen, ob die gegebenen Verarbeitungsbedingungen zu einem optimalen Resultat führen. Für die richtige Verarbeitung liegt die Verantwortung beim Anwender.