BPS 7712

BPS 7712 ist ein wassergetragenes Imprägnier Mittel zum Schutz von Mineraloberflächen und Beton. **BPS 7712** ist wasserabweisend und schützt vor dem Eindringen von Wasser in die Oberfläche. Auf der Oberfläche unsichtbar und UV-beständig. Schützt ca. 10 Jahre.

Anwendungsbereich

Reinigen Sie die Oberfläche von Schmutz, Ruß und Fett. Schützen Sie alle Glasflächen. Für eine optimale Imprägnierung sorgen Sie dafür, dass die Oberfläche trocken ist.

Tragen Sie **BPS 7712** großzügig mit einem Niederdrucksprüher, einer Walze oder einem Pinsel auf. Wiederholen Sie den Vorgang. Die Fläche muss dazu nicht getrocknet sein. Arbeiten Sie langsam von oben nach unten. Die niedrigste Anwendungstemperatur beträgt ca. +5 Grad.

Anwendung / Hinweise Verdünnung

Bei normalem Gebrauch wird eine Menge von 0,3 – 1,0 Liter/m² aufgetragen.

Materialeigenschaften / Umwelt

BPS 7712 ist eine weißliche Flüssigkeit. Spezifisches Gewicht 0,99 KG/Liter. **BPS 7712** ist geruchsfrei und biologisch abbaubar. PH-Wert 6. Das Produkt ist PFAS frei.

Lieferung / Verbrauch

BPS 7712 wird im 5-Liter und 25-Liter Gebinde geliefert.

Lagerung / Haltbarkeit

BPS 7712 ist in den originalen Kunststoffbehältern trocken und frostsicher zu lagern.

Ungeöffnet ist **BPS 7712** etwa 12 Monate haltbar.

Produktsicherheit

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Diese Produktinformation dient als Orientierungshilfe für die Verarbeitung. Es wird empfohlen, zunächst auf einer kleinen Fläche einen Versuch zu machen, um festzustellen, ob die gegebenen Verarbeitungsbedingungen zu einem optimalen Resultat führen. Für die richtige Verarbeitung liegt die Verantwortung beim Anwender.

TENSID Deutschland GmbH – Max-Planck-Str. 7 – 63594 Hasselroth-Neuenhaßlau
Telefon: 06055 906930 Fax: 06055 906950 E-Mail: info@tensid.org www.tensid.org