

Für den Einsatz auf:



- pulverbeschichteten Flächen
- lackierten Flächen
- gestrichenen Fassaden
- Metallen
- Kunststoffen -kein PVC-
- Beton
- Natur- Sandsteinen
- Klinker - Fliesen
- Putz
- Kunststoffgläsern - Plexiglas -
- Glas
- Holz

**AGS 3950**  
**„ANTI POSTER“**  
 schützt  
**Oberflächen**  
 vor  
**Sprühfarben**  
**Aufklebern**  
 und  
**unerlaubtem Plakatieren**

Anwendung



1. Verwenden Sie AGS 3950 ausschließlich auf trockenen und sauberen Oberflächen.
2. Tragen Sie AGS 3950 mit einem Pinsel und Rolle auf. Arbeiten Sie in kleineren Abschnitten.
3. Lassen Sie es antrocknen und
4. tragen Sie ggfs. eine 2. Schicht auf.
5. Lassen Sie den Schutz ca. 1-2 Stunden trocknen.

Hinweis



AGS3950 ist ein 1-K Produkt und wird gebrauchsfertig geliefert. Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt.

Dauer



Die Schutzwirkung setzt nach etwa 2 Stunden ein, die vollständige Austrocknung erfolgt innerhalb von 6 Stunden.

Verbrauch

Ein Liter AGS 3950 reicht für ca. 8 bis 10 m<sup>2</sup>.

Inhalt

AGS 3950 erhalten Sie in Kunststoffbehältern.

1 Liter 5 Liter 10 Liter

Zusätze



Damit Betonoberflächen nicht nachdunkeln sowie bei der Anwendung auf porösen Flächen, wird empfohlen, vorher eine Schicht AGS 3951 / Primer als Haftgrund aufzutragen. Den Primer bitte gesondert anfragen.